



- |                                                    |                                                |                               |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| ① Płyta konstrukcyjna                              | ④ Podkładka tarasowa<br><b>RENOPLAST SMART</b> | ⑦ Profil <b>RENOPLAST W30</b> |
| ② Warstwa spadkowa 1,5-2%                          | ⑤ Płytki grubowarstwowe                        |                               |
| ③ Hydroizolacja rolowa np.:<br>membrana PVC / EPDM | ⑥ Poliuretanowa masa<br>elastyczna             |                               |

Niniejszy rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych wykonania prac. Integralną częścią rysunków są Karty Techniczne poszczególnych produktów.

**Renoplast**

RENOPLAST Sp. z o.o.  
ul. Fabryczna 14  
34-300 Żywiec

www.renoplast.pl  
biuro@renoplast.pl  
tel. +48 33 863 78 89

Przykład zastosowania profilu okapowego **RENOPLAST W30** - przekrój poprzeczny, balkon nieocieplony z hydroizolacją rolową PVC / EPDM, posadzka podniesiona z płytkami grubowarstwowymi, ułożonymi na podkładkach tarasowych **RENOPLAST SMART**